

FLOIXEM® FIRE

Čistič spalovací komory pro plynové a naftové kotle.



Popis a použití:

Přípravek na čištění a odstraňování vodního kamene z plynových a naftových kotlů. Čistí spalovací komoru.

Připraven k použití, další ředění nebo manipulace nejsou nutné.

Synergická kombinace dispergátorů, komplexotvorných látek, povrchově aktivních látek a mechanických přísad pro dosažení nejlepšího výkonu.

Odstraňuje sulfátové inkrustace snižující rychlost koroze po čištění.

Vlastnosti výrobku:

Vzhled	Průhledná kapalina
Barva	Rojo
pH při 20 °C	7,5-9,0
Bod vzplanutí	Nehořlavý

Údaje byly shromážděny ve specifické bibliografii a vlastním testu. Nejsou nezbytně součástí technických údajů.

Vlastnosti:

- Odstraňuje organické usazeniny a zbytky ze spalovací komory.
- Speciální zvlhčující činidla pro dosažení nejlepšího pronikání přísad do zbytků.
- Nepůsobí korozivně.
- Pro plynové a naftové kotle.
- Žádná omezení při skladování nebo přepravě
- Po použití se aditiva rozkládají bez zanechání zbytků.

Způsob použití:

- 1 - Vypněte hořák.
- 2- Nechte kotel dosáhnout teploty 50 °C nebo nižší.
- 3- Nastříkejte přípravek do komory a nechte působit 15 minut.
- 4- Zapněte hořák a nechte jej 10 minut dosáhnout teploty 80 °C.
- 5- Vypněte hořák a nechte ho vychladnout.

6- Zbytky přípravku odstraňte vhodným kartáčem. Pozor na padající zbytky, které by mohly ucpat některé kanály, v takovém případě je odstraňte pomocí vysavače nebo podobného zařízení.

Bezpečnostní opatření:

Jedná se o nehořlavý a nekorodující výrobek, takže nejsou nutná žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Vyvarujte se kontaktu s očima, v případě potřísnění je omyjte velkým množstvím vody.

Nejezte a nepijte, výrobek i jeho směsi s vodou uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na čistém a dobře větraném místě, zamezte silnému zahřívání výrobku.

Prezentace

		
1 Kg.	15	600
10 Kg.	-	60

Litrová nádoba s rozprašovačem v ceně.