

FLOIXEM® STRIP10

Testovací proužky pro měření kvality vody.
Měří 10 nejdůležitějších parametrů. Okamžité posouzení kvality.



Popis a použití:

Multiparametrické proužky určené k analýze 10 klíčových parametrů pro stanovení kvality pitné vody nebo stavu kapaliny v topném/chladicím systému.

Vhodné pro vodu, vodní glykolové směsi nebo solanku.

Okamžité a spolehlivé výsledky v terénu umožňují rychlé rozhodování bez čekání na laboratorní testy.

S uvedením doporučených hodnot pro klimatizační okruh a referenčních hodnot pro pitnou vodu.

Šetří čas při analýze v terénu: žádné čekání, žádné dávkování činidel, žádné výpočty. Stačí ponořit, počkat 30 sekund a odečíst výsledky.

Technické údaje:

Parametry a měřicí rozsahy.

Celková alkalita (ppm)	0	40	80	120	180	240					
pH	6,2	6,8	7,2	7,6	7,8	8,4					
Celková tvrdost (ppm)	0	100	125	250	450						
Volný chlor (ppm)	0	0,5	1	3	5	10	25	50			
Nitrity + dusičnany (ppm)	0	2,5	5	10	25	50	100				
Měď (ppm)	0	1	2	5	10	30	100	300			
Celkový obsah železa (ppm)	0	0,25	0,5	1	2	5	10	25	50	100	
Hliník (ppm)	0	0,2	0,5	1	3	10	30	100			
Sířany (ppm)	0	100	250	500	750	1000	1500				
Chloridy (ppm)	0	50	75	100	125	150	200	250	300		

Vlastnosti:

- Vhodné pro vodu, vodní glykol nebo solanku.
- Rychlé a přesné měření 10 parametrů.
- Výsledky nezávislé na teplotě vzorku.
- Šetří čas a náklady při analýze.

Návod k použití:

1. Vyjměte jeden proužek a nádobku ihned uzavřete.
2. Ponořte proužek na 2–3 sekundy do kapaliny.
3. Přebytečnou kapalinu odstraňte savým papírem.
4. Po 30 sekundách porovnejte každý parametr pomocí barevné stupnice na obalu.